

Технические характеристики VOCORD Cyclops

Параметры	Значение
Диапазон измерения скорости ТС	От 20 до 300 км/ч
Погрешность измерения скорости ТС	Не более ± 1 км/ч
Погрешность измерения времени фиксации ТС	± 1 мс
Погрешность определения места фиксации ТС	7 м
Объем данных на 1 ТС, передаваемых в ЦОД	От 200 Кб до 8 Мб в зависимости от типа нарушения и разрешения видеокамеры
Высота установки	От 4 до 12 м
Формат передаваемых данных	RAW, MJPEG, H.264
Интерфейсы	Ethernet 100/1000 Мб/с (1 или 2 шт. в зависимости от модели), разъем для подключения дополнительных прожекторов
Каналы передачи данных	ВОЛС, WiFi, GPRS
Габаритные размеры, не более	450x400x400 мм
Масса, не более	11,0 кг
Рабочий диапазон температур	-50...+55 °С
Относительная влажность	не более 90%
Напряжение питания	24В $\pm 10\%$, 50Гц
Потребляемая мощность, не более	60 Вт
Средняя наработка на отказ	Не менее 35000 ч
Средний срок службы	Не менее 10 лет
Гарантийный срок	2 года
Межповерочный интервал	2 года